

# TBR DATOS GENERALES

Neumático radial toda posición para las condiciones demandantes del servicio de recolección y reparto. Integra elementos de mayor protección a la carcasa y banda de rodadura para resistir daños por maniobras. Complementa a R268 Ecopia en aplicaciones regionales. Diseño especial de ranuras que reduce el desgarre en costillas. Plataformas expulsoras en ranuras centrales que reducen daños en cinturones por la retención de piedras.

## DISEÑO R238

TIPO DE SERVICIO ▶ REGIONAL									POSICIÓN ▶ TODA POSICIÓN			TECNOLOGÍAS
MEDIDA	TT / TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (PULG)	ANCHO DE SECCIÓN (MM)	DIÁMETRO TOTAL (MM)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (MM)	REV/KM	PROFUNDIDAD (MM)	MÁXIMA CARGA/ PRESIÓN MÁXIMA (KG/PSI) SENCILLO	MÁXIMA CARGA/ PRESIÓN MÁXIMA (KG/PSI) DUAL	VELOCIDAD MÁXIMA KM/H	
215/75R17.5	TL	16	6.00	224	780	364	421	11.9	2180@125	2060@125	120	    

