



BRIDGESTONE

M729

APLICACIÓN Y USO:

Llanta para camiones y tractocamiones para ser instalada en los ejes de tracción.

Para uso en carreteras pavimentadas regionales y carreteras pavimentadas de largas distancias.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

Su estructura construida con tecnología V-Steel proporciona una carcasa con excelente reencauchabilidad.

La M729 se construyó con los estándares de diseño más modernos, para obtener menor resistencia al rodaje, mayor durabilidad, mayor confort en la conducción, mejor estabilidad lateral y mayor reencauchabilidad.

Su banda de rodamiento cuenta con un diseño especial de bloques que ofrece alto índice de tracción, tanto en pavimento seco como mojado, generando máxima seguridad al conducir, durabilidad y confort.



MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

MEDIDA	Grupos de Servicio	Ancho de Rín (mm)	Diámetro Total (mm)	Altura de sección (mm)	Banda resistente (mm)	Retro. por km	Debitos original
275/80R22.5	149/146L	7.50	1034	276	483	317	22.0
295/80R22.5EZ	152/148M	9.00	1070	298	500	306	23.6
295/80R22.5Z	152/148M	9.00	1070	300	500	310	23.6
12R22.5	152/148L	9.00	1096	300	509	301	23.9