

TBR ////////////////

R184



CARACTERÍSTICAS & BENEFICIOS


- 1 Diseño de cinco nervaduras recomendado exclusivamente para remolques de plataforma baja.
- 2 Las múltiples ranuras con nervaduras transversales dividen el agua retenida para lograr un agarre firme en carreteras mojadas
- 3 Los hombros continuos ayudan a combatir el daño del hombro producido como resultado de la fricción de las maniobras.

ESPECIFICACIONES

ELIJA UN TAMAÑO

Tamaño (Ply/Star Rating)

235/75R17.5



Elija una unidad

Standard Métrico

DETALLES

IMPRIMIR

APLICACIÓN	Distribución PyD
NÚMERO DE ARTÍCULO	10586002
TAMAÑO DE LAS CUBIERTAS	235/75R17.5
COMPUESTO	T498
CLASIFICACIÓN DE LAS LONAS	132/130
PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO (32NDS)	16
RANGO DE CARGA	143
ANCHO GENERAL (IN)	9.4
DIÁMETRO GENERAL (IN)	31.6
CARGA MÁX. DE LLANTAS DOBLES (LBS)	
VELOCIDAD MÁXIMA (MPH)	120
RANGO DE CARGA	143
ANCHO GENERAL (IN)	9.4
DIÁMETRO GENERAL (IN)	31.6
CARGA MÁX. DE LLANTAS DOBLES (LBS)	
VELOCIDAD MÁXIMA (MPH)	120
MED. RIN (IN)	8.25
ANCHO GENERAL CARGADO (IN)	248
RADIO ESTÁTICO CARGADO (IN)	19.4
CARGA MÁX. DE LA LLANTA INDIVIDUAL (LBS)	2725
PRESIÓN DE INFLADO (PSI)	100
REVOLUCIONES POR (MILE)	