

# LINEA OTR (Fuera de Carretera)

Tamaño	LI	SS	PR	Rin Recomendado	Max. Presión (PSI)	Max. Carga		Diámetro Exterior	Ancho Sección	Ancho de Banda	Profundidad
						(Kg)	(Kg)				
						S	D				
295/80R22.5	152/149	L	18	9,00	125	3550	3250	1044	298	-	20,0
12R22.5	152/149	L	18	9,00	125	3550	3250	1096	300	-	20,0
315/80R22.5	156/150	K	20	9,00	125	4000	3350	1076	312	-	20,0
13R22,5	154/151	K	18	9,75	125	3750	3300	1124	320	-	20,0



- *Neumático Premium con diseño de tracción para aplicación terreno fuerte.*
- *Diseño de banda agresiva que proporciona una excelente tracción para operación dentro y fuera de carretera.*
- *Banda de rodamiento fuera de la carretera (OTR) con diseño Tracción*
- *Para aplicación de tracción especialmente en **Construcción, Minería**, en operaciones cortas y **Terreno Sin Pavimentar**.*
- *Compuesto de caucho resistente al corte y desgarre.*

## Recomendaciones

- *Utilice las herramientas y lubricantes adecuados para montar y desmontar los neumáticos. No utilice sustancias derivadas del petróleo.*
- *Un buen mantenimiento (**Cada 10.000 Km**) en la alineación, suspensión y componentes de la dirección mejoran la duración de sus neumáticos y promueven un desgaste uniforme.*
- *Los neumáticos deben de ser balanceados cuando son montados, después de una reparación y mínimo **cada 10.000 Km**.*
- *La correcta presión de aire debe de ir de acuerdo con la posición del neumático en el vehículo y con la carga total. Esto ayuda a promover un mejor rendimiento del neumático, y a mantener la carcasa en buen estado para futuros reencauches. Se recomienda verificar la presión de aire mínimo **1 vez a la semana**.*

 **COMDISLLANTAS**  
Generando nuevas experiencias

# CPD82