

LINEA OTR (Fuera de Carretera)

Tamaño	LI	SS	PR	Rin Recomendado	Max. Presión (PSI)	Max. Carga		Diámetro Exterior	Ancho Sección	Ancho de Banda	Profundidad
						(Kg)	(Kg)				
						S	D				
295/80R22.5	152/149	K	18	9,00	125	3550	3250	1044	298	-	22,0
12R22.5	152/149	G	18	9,00	125	3550	3250	1096	300	-	22,0



- Neumático Premium con diseño de tracción para aplicación terreno fuerte.
- Diseño de banda agresiva que proporciona una excelente tracción para operación fuera de carretera.
- Banda de rodamiento fuera de la carretera (OTR) con diseño Tracción
- Para aplicación de tracción especialmente en **Construcción, Minería**, en operaciones cortas y **Terreno Sin Pavimentar**.
- Compuesto de caucho resistente al corte y desgarre.

Recomendaciones

- Utilice las herramientas y lubricantes adecuados para montar y desmontar los neumáticos. No utilice sustancias derivadas del petróleo.
- Un buen mantenimiento (**Cada 10.000 Km**) en la alineación, suspensión y componentes de la dirección mejoran la duración de sus neumáticos y promueven un desgaste uniforme.
- Los neumáticos deben de ser balanceados cuando son montados, después de una reparación y mínimo **cada 10.000 Km**.
- La correcta presión de aire debe de ir de acuerdo con la posición del neumático en el vehículo y con la carga total. Esto ayuda a promover un mejor rendimiento del neumático, y a mantener la carcasa en buen estado para futuros reencauches. Se recomienda verificar la presión de aire mínimo **1 vez a la semana**.



CPD86